

HERRAMIENTAS AISLADAS.

La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) o 1500V (CD).

Principales campos de aplicación:

- Instaladores eléctricos
- Centrales eléctricas
- Estaciones y subestaciones eléctricas
- Redes de baja tensión
- Instalación y reparación de alumbrado
- Redes de alta tensión
- Bomberos
- Telecomunicaciones
- Industria química, entre otros.

- No emplear nunca la herramienta en aplicaciones bajo tensión si la protección presenta daño, fisuras, elementos incrustados.
- Evite el contacto con agua mientras realice trabajos bajo tensión.
- No tocar directamente ninguna pieza susceptible de estar bajo tensión.
- Emplear un comprobador de tensión.
- Se recomienda emplear suelos aislantes y calzado de seguridad en trabajos bajo tensión.

Los destornilladores 1000V cumplen las especificaciones de la asociación de electricistas alemanes (VDE).

216 Dados aislados.

216 Llaves aisladas.

217 Destornilladores aislados.

219 Pinzas aisladas.

220 Tijeras aisladas.



DADOS Y ACCESORIOS 1000V

HERRAMIENTA AISLADA



La herramienta aislada URREA está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000V (CA) ó 1500V (CD).



Doble capa de polímero aislante, sirve para alertar al usuario que cuando se alcanza a ver la capa inferior. La herramienta no debe seguir usándose en trabajos eléctricos.



Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.



MATRACA Reversible
con cambio de giro de matraca en mango rápido y seguro.



DADOS AISLADOS

LLAVES AISLADAS

11

PIEZAS

1000V VDE



5400V

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
5400V	Pulgadas	1	\$ 7,999
5400MV	Métricos	1	\$ 7,999

PULGADAS

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA		TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA
"	5/16"	I	2 3/64"	43/64"	1 1/16"	7/16"	
	3/8"	I	2 5/32"	49/64"	1 1/16"	7/16"	
	7/16"	I	2 5/32"	25/32"	1 1/16"	7/16"	
	1/2"	II	2 5/32"	1"	1"	7/16"	
	9/16"	II	2 5/32"	1"	1"	1/2"	
	11/16"	III	2 5/32"	1 5/32"	1 1/8"	1/2"	
	3/4"	III	2 5/32"	1 1/4"	1 1/8"	9/16"	
	7/8"	III	2 15/64"	1 27/64"	1 3/16"	5/8"	
	15/16"	III	2 21/64"	1 17/32"	1 11/32"	25/32"	
ACCESORIOS	CUADRO		LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
	HEMBRA	MACHO					
Matraca	-	1/2"	10 3/4"	24	Pera	✓	4500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5 5/8"	-	-	-	3500 lb-pulg

MÉTRICO

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	
	8 mm	I	2 5/32"	23/32"	31/32"	1/2"	
	10 mm	I	2 5/32"	3/4"	31/32"	1/2"	
	11 mm	I	2 5/32"	55/64"	15/16"	1/2"	
	13 mm	II	2 5/32"	31/32"	31/32"	1/2"	
	14 mm	II	2 5/32"	31/32"	31/32"	1/2"	
	17 mm	III	2 5/32"	1 5/32"	1"	1/2"	
	19 mm	III	2 5/32"	1 7/32"	1"	9/16"	
	22 mm	III	2 5/32"	1 3/8"	1"	19/32"	
	24 mm	III	2 11/32"	1 7/16"	1"	43/64"	
ACCESORIOS	CUADRO		LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA
Matraca	-	1/2"	10 3/4"	24	Pera	✓	4500 lb-pulg
Extensión	1/2"	1/2"	5 5/8"	-	-	-	3500 lb-pulg

LLAVES AJUSTABLES 1000V

1000V



712V

Aislamiento acorde a la Norma: IEC 60900

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	APRETURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD QUIJADA		P. LISTA
708V	8"	1"	1"	1	\$ 300
710V	10"	1 1/8"	1 1/8"	1	\$ 379
712V	12"	1 5/16"	1 5/16"	1	\$ 490
715V	15"	1 11/16"	1 5/8"	1	\$ 1,059



DESTORNILLADORES TRIMATERIAL 1000V

DESTORNILLADOR TRIMATERIAL

DIN
ISO
Standard

Mango
TRI-material

Punta maquinada para
tolerancias exactas.

El mango integra un área
con diseño diamantado
para mejor agarre manual
y ventilación entre la
mano y el mango.

Plástico rojo tipo PP
resistente a la torsión.

Mayor poder de torque por su
diseño trilobular de la parte superior
del mango.

Aislamiento directamente moldeado
por inyección alrededor de la barra
para máxima protección eléctrica.

Plástico PP especialmente
formulado para resistir los impactos,
inclusive a temperaturas muy bajas.


Caucho suave tipo TPE
formulado para transmitir
mejor torque.

5
PIEZAS

1000V VDE



- Gracias a su diseño Slim, la punta puede entrar sin restricciones a cavidades estrechas de interruptores de centros de carga.
- Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900



TAMAÑO DE PUNTA
3.5 mm
4 mm
5 mm
PH 1
PH 2



Juego de Destornilladores Trimaterial 1000V Tipo Slim

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
9700TSA	5	\$ 970

NUEVO

DESTORNILLADORES AISLADOS

1000V VDE



Destornilladores punta plana



Destornilladores punta Phillips® barra redonda

Aislamiento acorde a la
norma: IEC 60900

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL
9713T	Redonda	⊖	3/32"	3"	6 19/64"
9714T	Redonda	⊖	5/32"	4"	7 9/32"
9715T	Redonda	⊖	7/32"	5"	8 55/64"
9716T	Redonda	⊖	1/4"	6"	10 15/64"
9700T	Redonda	⊕	PH 0	2 3/8"	5 45/64"
9701T	Redonda	⊕	PH 1	3 5/32"	7 3/32"
9702T	Redonda	⊕	PH 2	4"	8 17/64"
9703T	Redonda	⊕	PH 3	6"	10 5/8"

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	PIEZAS	EMPAQUE	P. LISTA
9700TA	8		\$ 990

1000V VDE



Destornilladores tri-material de caja en pulgadas



Destornilladores tri-material de caja

Aislamiento acorde a la
norma: IEC 60900

CÓDIGO	BARRA	UNIDAD	BOCA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL
9206TV	Redonda	⊖	3/16"	5"	9"
9208TV	Redonda	⊖	1/4"	5"	9"
9210TV	Redonda	⊖	5/16"	5"	9"
9212TV	Redonda	⊖	3/8"	5"	9"
9214TV	Redonda	⊖	7/16"	5"	9"
9216TV	Redonda	⊖	1/2"	5"	9"
9206MTV	Redonda	⊖	6 mm	5"	9"
9207MTV	Redonda	⊖	7 mm	5"	9"
9208MTV	Redonda	⊖	8 mm	5"	9"
9209MTV	Redonda	⊖	9 mm	5"	9"
9210MTV	Redonda	⊖	10 mm	5"	9"
9211MTV	Redonda	⊖	11 mm	5"	9"

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	PIEZAS	EMPAQUE	P. LISTA
9200TV	6		\$ 1,559
9200MTV	6		\$ 1,459

NUEVO


URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

DESTORNILLADORES BIMATERIAL 1000V

1000V **BIMATERIAL**



9716B

Destornilladores punta plana



9701B

Destornilladores punta Phillips® barra redonda

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL	P. LISTA
9713B	Redonda	⊖	3/32"	3"	6"	\$ 60
9714B	Redonda	⊖	5/32"	4"	7 1/2"	\$ 75
9715B	Redonda	⊖	7/32"	5"	8 7/8"	\$ 90
9716B	Redonda	⊖	1/4"	5 7/8"	9 7/8"	\$ 95
9700B	Redonda	⊕	PH 0	2 3/8"	5 1/2"	\$ 69
9701B	Redonda	⊕	PH 1	3 5/32"	7"	\$ 79
9702B	Redonda	⊕	PH 2	3 15/16"	7 7/8"	\$ 95


- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto. Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.
- Punta negra para evitar desprendimiento de cromo.

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	97000BA
PIEZAS	7
EMPAQUE	
P. LISTA	\$ 535

DESTORNILLADORES ROJOS 1000V

1000V



9716

Destornilladores punta plana barra redonda



9700

Destornilladores punta Phillips® barra redonda

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD EXPUESTA	LONGITUD TOTAL	P. LISTA
9713	Redonda	⊖	3/32"	3"	6"	\$ 55
9713A	Redonda	⊖	1/8"	3"	6"	\$ 64
9714	Redonda	⊖	5/32"	4"	7 1/2"	\$ 68
9715	Redonda	⊖	7/32"	5"	8 7/8"	\$ 75
9716	Redonda	⊖	1/4"	5 7/8"	9 7/8"	\$ 97
9700	Redonda	⊕	PH 0	2 3/8"	5 1/2"	\$ 55
9701	Redonda	⊕	PH 1	3 5/32"	7"	\$ 60
9702	Redonda	⊕	PH 2	3 15/16"	7 7/8"	\$ 75

- Mango fabricado en plástico PP resistente al impacto y la torsión.
- Diseño trilobular que permite mayor transmisión de torque.
- Punta negra evita desprendimientos de cromo.

JUEGOS DE DESTORNILLADORES

CÓDIGO	J9700V	9700C
PIEZAS	8	5
EMPAQUE		
P. LISTA	\$ 520	\$ 315

JUEGO DE DESTORNILLADORES PUNTAS INTERCAMBIABLES 1000V

10 EN UNO **1000V** **BIMATERIAL**



Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

TIPO	PUNTAS	LONGITUD EXPUESTA	PIEZAS
⊖	Plana 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"		4
⊕	Phillips® PH 1, PH 2		2
⊗	Torx® T15, T20		2
⊙	Mango destornillador		2
	Estuche		1

- Sistema quick release.
- Incluye dos mangos de destornillador, uno para aplicar torques altos y otro de precisión para torques bajos y mejor control.
- Puntas intercambiables.

CÓDIGO	9300V
DESCRIPCIÓN	Juego de 2 destornilladores de 8 puntas intercambiables aisladas 1000V.
P. LISTA	\$ 750

NUEVO

PINZAS USO EXTRA PESADO 1000V

EXTRA PESADO

- Maneral de polivinilcloruro exento de cadmio para evitar peligro de incendio y conductividad.
- Las pinzas de punta 1000 V permiten trabajar en áreas reducidas por su diseño, facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados. Ideales para trabajar en estaciones y tableros eléctricos.
- Pinzas pavonadas con cabeza pulida.
- Quijadas fabricadas en acero CrMo (Cromo Molibdeno) y tratadas térmicamente.

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	GRANEL	P. LISTA
Universales	269GHLV	9 1/2"	1 3/4"	1 9/32"	1 7/32"	5/8"	✓	Diagonal estándar	25/32"	3	\$ 679
Corte Diagonal	207GHLV	7 15/16"	1 5/32"	1 5/32"	27/32"	1/2"	✓	Diagonal estándar	13/16"	3	\$ 615
Punta larga	2292GV	8 9/32"	2 3/4"	1 1/32"	1 1/2"	33/64"	✓	Lateral estándar	19/32"	3	\$ 630

PINZAS USO PESADO 1000V

USO PESADO

- Las pinzas URREA VDE ofrecen la máxima protección para trabajos bajo tensión a 1000 Volts CA (Corriente Alterna) ó 1500 Volts CD (Corriente Directa).
- Templadas por inducción.
- Filos de corte de precisión.
- Manerales de polivinilcloruro exento de cadmio para evitar peligro de incendio y conductividad.

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	GRANEL	P. LISTA
Universales corte lateral	180	6 5/16"	3/8"	13/16"	1 7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	15/32"	1	\$ 819
Universales corte lateral	181	7 5/16"	9/16"	1"	1 5/16"	7/16"	✓	Lateral estándar	5/8"	1	\$ 880
Punta universal nariz semilarga	189	6 11/16"	1 5/8"	11/16"	1 5/16"	23/64"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1	\$ 649
Corte diagonal alta palanca	183	7 7/8"	1 7/64"	1 13/32"	11/16"	29/64"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1	\$ 999
Corte diagonal alta palanca	184	9 27/32"	1 7/64"	1 13/32"	25/32"	33/64"	✓	Diagonal estándar	63/64"	1	\$ 1,149
Corte diagonal	182	7"	1"	1 1/4"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	\$ 639
Punta larga filo de corte lateral	187	7 7/8"	2 7/8"	11/16"	1 23/64"	11/32"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1	\$ 889

PINZAS USO INDUSTRIAL 1000V

INDUSTRIAL

- Cabeza cromada pulido espejo brinda mayor resistencia a la corrosión.
- Mangos fabricados con elastómero especial suave anti derrapante.
- Zona de corte endurecida con inducción.

Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA QUIJADA	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	GRANEL	P. LISTA
Universales corte lateral	180GI	6 1/2"	1 3/8"	15/16"	1 7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	31/64"	1	\$ 610
Universales corte lateral	181GI	7"	1 7/16"	1/16"	1 19/64"	7/16"	✓	Lateral estándar	35/64"	1	\$ 699
Corte diagonal	182GI	6 1/2"	1 3/16"	7/8"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	\$ 639
Corte diagonal	183GI	8"	1 5/8"	1 1/8"	43/64"	15/32"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1	\$ 899
Punta larga con corte lateral	187GI	8"	2 15/16"	13/16"	1 23/64"	25/64"	✓	Lateral estándar	9/16"	1	\$ 700
Puntas largas redondeadas	201	6 1/2"	1 15/16"	5/8"	1 47/64"	11/32"	x	-	-	1	\$ 570

TIJERA CORTA CABLE USO EXTRA PESADO

EXTRA PESADO

1000 V

AWG
1/0Para cable
cobre AWG 1/0Aislamiento acorde a la
norma: IEC 60900

GRANEL

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	P. LISTA
Para cable cobre AWG 1/0	289GV	9 1/4"	1 5/8"	1 9/16"	1 37/64"	1 \$ 719

TIJERAS AISLADAS

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

www.urrea.com

