

MANEJO DE CARGA.

Los equipos para manejo de carga son utilizados fundamentalmente en aplicaciones donde hay que levantar, sostener y transportar cargas por largos periodos con gran seguridad y bajo esfuerzo.

En general este tipo de equipo está accionado por un mecanismo hidráulico, eléctrico o manual para transmitir potencia con un mínimo esfuerzo como lo son los polipastos, los cuales mueven cargas de hasta 10 toneladas, complementado con eslingas que por su flexibilidad se adaptan a las cargas para mantenerlas seguras durante el movimiento.

Estos equipos son indispensables en operaciones de montaje y desmontaje, ideales para talleres de producción metal-mecánica.

274 Mover carga.

275 Sujetar carga.

275 Levantar carga.



MESAS ELEVADORAS



- Palanca con empuñadura de caucho que facilita la maniobrabilidad.
- Pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.
- Ruedas de poliamida, no se oxidan, no dañan el suelo y son silenciosas.
- Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MINIMA	ALTURA MAXIMA	LARGO DE LA MESA	ANCHO DE LA MESA	LARGO DE LA BASE	ANCHO DE LA BASE	RECORRIDO	P. LISTA
2484	2500 kg	30 cm	88 cm	106 cm	54 cm	144 cm	79.5 cm	58 cm	\$ 54,329
2483	1500 kg	21 cm	88 cm	102 cm	50 cm	138 cm	69 cm	67 cm	\$ 41,790
2482A	650 kg	21.5 cm	64.5 cm	83 cm	50 cm	106 cm	64.5 cm	43 cm	\$ 31,340

DIABLOS

Material **Aluminio**



CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	P. LISTA
Medidas como diablo					
HT21	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm	\$ 5,839
Medidas como plataforma					
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm	

- Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Cambio rápido de diablo a plataforma.

MOVER CARGA



- Refuerzo de ángulo en los maneriales para evitar deformación o posible fractura.



- Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.



- Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.
- Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".



- Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.



- Elevador móvil que asegura la sujeción del tambor adaptándose a distintas alturas.



- Facilita el vaciado del contenido del tambor ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.

- 2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio.
- 2 ruedas traseras de 6".



GRANEL

CODIGO	26001	26030	26031
CAPACIDAD	700 kg	300 kg	500 kg
ALTURA	128 cm	110 cm	148 cm
ANCHO	42 cm	42 cm	50 cm
P. LISTA	\$ 4,989	\$ 4,989	\$ 7,349

CARROS PLATAFORMA



Maneriales desmontables fabricados en tubo de 1".



Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.



- Su diseño permite transitar por pasillos angostos con un fácil manejo.
- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS	P. LISTA
26010	1,000 kg	146 cm	49 cm	132 cm	6"	\$ 9,319
26011	1,000 kg	150 cm	49 cm	165 cm	8"	\$ 9,669



- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS	P. LISTA
26021	1,000 kg	96 cm	60 cm	122 cm	6"	\$ 8,640
26023	1,000 kg	102 cm	76 cm	152 cm	8"	\$ 9,980

GRANEL

ESLINGAS REDONDAS SIN-FIN



• Cumple con: NORMA R-S1.

CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	P. LISTA
ER11	1 metros	1 toneladas		\$ 270
ER12	2 metros	1 toneladas		\$ 339
ER13	3 metros	1 toneladas		\$ 410
ER21	1 metros	2 toneladas		\$ 305
ER22	2 metros	2 toneladas		\$ 425
ER23	3 metros	2 toneladas		\$ 545

CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	P. LISTA
ER33	3 metros	3 toneladas		\$ 635
ER34	4 metros	3 toneladas		\$ 855
ER35	5 metros	3 toneladas		\$ 999
ER36	6 metros	3 toneladas		\$ 1,129
ER63	3 metros	6 toneladas		\$ 1,140
ER64	4 metros	6 toneladas		\$ 1,425
ER66	6 metros	6 toneladas		\$ 1,885

CODIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	COLOR	P. LISTA
ER74	4 metros	7 toneladas		\$ 1,749
ER76	6 metros	7 toneladas		\$ 2,345
ER78	8 metros	7 toneladas		\$ 3,099
ER95	5 metros	9 toneladas		\$ 2,379
ER97	7 metros	9 toneladas		\$ 3,070
ER116	6 metros	11 toneladas		\$ 4,525
ER118	8 metros	11 toneladas		\$ 5,959

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS OJO - OJO



- Cumple con norma: WSTDASME B30.9
- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.
- Resistentes a la abrasión y a la mayoría de ácidos.
- Factor de seguridad 5 a 1.
- Por ser flexibles, se ajustan al contorno de la carga manteniéndola segura.



NUEVO

GRANEL

CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°	P. LISTA
EP211	1"	1 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	\$ 97
EP212	1"	2 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	\$ 180
EP213	1"	3 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	\$ 269
EP222	2"	2 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 319
EP224	2"	4 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 620
EP225	2"	5 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 779
EP226	2"	6 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 899
EP228	2"	8 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 1,180
EP2210	2"	10 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	\$ 1,490
EP234	3"	4 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	\$ 1,109
EP236	3"	6 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	\$ 1,565
EP238	3"	8 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	\$ 1,650
EP2310	3"	10 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	\$ 2,080
EP244	4"	4 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 1,149
EP245	4"	5 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 1,379
EP246	4"	6 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 1,580
EP247	4"	7 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 1,870
EP248	4"	8 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 1,980
EP249	4"	9 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 2,610
EP2410	4"	10 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	\$ 2,870
4 capas									
EP444	4"	4 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	\$ 2,280
EP445	4"	5 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	\$ 2,785
EP446	4"	6 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	\$ 3,269
EP448	4"	8 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	\$ 4,329
EP4410	4"	10 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	\$ 5,139

POLIPASTOS ELÉCTRICOS

220/440V 60Hz



Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



Cadena de carga: Calibrada de acero de Alta Resistencia Grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



Con cadena de 3 metros

CODIGO	CAPACIDAD	RAMALES	POTENCIA MOTOR	P. LISTA
45300	500 kg	1	1/2 Hp	\$ 56,999
45301	1 tonelada	1	1 Hp	\$ 79,799
45302	2 toneladas	1	2 Hp	\$ 113,999
45303	3 toneladas	2	2 Hp	\$ 133,339



\$ PVL



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SUJETAR CARGA

LEVANTAR CARGA

POLIPASTOS MANUALES USO PESADO

USO PESADO

1 RAMAL



46301

- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 mts de largo.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.

- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.

2 RAMALES



46305

3 RAMALES



46310

4 PIEZAS



Contenido pág. 409

Rack con 4 polipastos

CÓDIGO	46300	46301	46302	46303	46305	46306	46308	46310
CAPACIDAD	500 kg	1 tonelada	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	6 toneladas	8 toneladas	10 toneladas
CADENA DE PASO	5 mm x 15 mm	7 mm x 21 mm	8 mm x 24 mm	8 mm x 24 mm	10 mm x 28 mm	13 mm x 36 mm	13 mm x 36 mm	13 mm x 36 mm
RAMALES	1	1	1	2	2	2	3	3
CON CADENA DE	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros	3 metros
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1
P. LISTA	\$ 9,830	\$ 12,429	\$ 18,899	\$ 26,689	\$ 40,139	\$ 48,719	\$ 83,429	\$ 89,999

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	P. LISTA
RPOLC	Polipastos: 1 ramal 1/2, 1 y 2 ton; 2 ramales 3 ton	1	\$ 71,949

POLIPASTOS MANUALES USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

1 RAMAL



42601

2 RAMALES



42603

3 RAMALES



42307

4 RAMALES



42310

- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

CÓDIGO	42300	42301	42600	42601	42302	42303	42305	42602	42603	42605	42307	42310
CAPACIDAD	500 kg	1 tonelada	500 kg	1 tonelada	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas	7.5 toneladas	10 toneladas
DIAM. CADENA	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	10 mm	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
RAMALES	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4
CON CADENA DE	3 metros	3 metros	6 metros	6 metros	3 metros	3 metros	3 metros	6 metros	6 metros	6 metros	3 metros	3 metros
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P. LISTA	\$ 3,799	\$ 4,350	\$ 5,600	\$ 6,250	\$ 5,470	\$ 9,340	\$ 13,649	\$ 8,990	\$ 14,990	\$ 22,379	\$ 21,690	\$ 39,290

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA



- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Único sistema antibloqueo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ELEVACIÓN	CADENA DE PASO	⊞	P. LISTA
47015	750 kg	1.5 m	5 x 15 mm	1	\$ 6,999
47115	1.5 ton	1.5 m	7 x 21 mm	1	\$ 8,999
47315	3.2 ton	1.5 m	10 x 28 mm	1	\$ 14,450

TROLES DE ACERO

Para uso en viga
IPS e IPR



- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: Donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos URREA.

CÓDIGO	CAPACIDAD TONELADAS	PESO KG	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN PULGADAS	ANCHO DE PATÍN MILIMETROS	RANGO DE GIRO	⊞	P. LISTA
3305	0.5	8	3" - 15"	2.5 - 5.3	63 - 135	39"	1	\$ 2,000
3310	1	12	5" - 24"	3 - 8	76 - 203	49"	1	\$ 2,780
3320	2	26	5" - 24"	3.9 - 8	86 - 203	59"	1	\$ 4,620
3330	3	36	6" - 24"	3.7 - 8	94 - 203	66"	1	\$ 6,580
3350	5	65	6" - 24"	4.250 - 8.7	108 - 221	68"	1	\$ 10,629